



ANTES

TINTA PARA TELHA ACRÍLICA AQUOSA

DEPOIS



TINTA PARA TELHA ACRÍLICA AQUOSA

tintas  Europa

Zona Industrial Freixo
Apartado 7
5070 - 552 Aljô
Portugal
T/ +351 259 910 200
F/ +351 259 910 251
geral@tintaseuropa.com

www.tintaseuropa.com

Nº AZUL/ 808 200 674



DESCRIÇÃO

A **Tinta Telha Acrílica Aquosa** é um revestimento baseado em dispersões aquosas de resinas acrílicas com boas propriedades de **aderência, resistência à intempérie e estabilidade da cor.**

APLICAÇÃO

A **Tinta Telha Acrílica Aquosa** destina-se, como o próprio nome indica, à pintura de **telhados** com **telhas** de cimento ou cerâmicas convencionais, desde que não hidrofugadas com silicones ou seus derivados. A sua função é essencialmente decorativa embora também se possa considerar o seu aspecto protector especialmente **contra os fungos.**

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar 2 a 3 demãos
Diluição - Água
Limpeza - Água
Diluição 1ª demão - 10%
Restantes demãos - 5/10%

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Materiais de aplicação - Trincha, rolo ou pistola
Intervalo entre demãos - 3/4 horas
Espessura recomendada - 50 micras secas/demão



CORES DISPONÍVEIS



TELHA 7063



PRETO 750