



NEUCEDECOR

REVESTIMENTO
ORGÂNICO/
REVÊTEMENT
ORGANIQUE/
ORGANIQUE
COATING.



CATÁLOGO DE CORES
Catalogue de Couleurs
Colour Guide

Outubro · Octobre · October 2009

NEUCEDECOR ARD/
NEUCEDECOR ARD/
NEUCEDECOR ARD



CATÁLOGO DE CORES Catalogue de Couleurs Colour Guide

"NEUCEDECOR", é um revestimento orgânico colorido, destinado à proteção e decoração de paredes exteriores e interiores, com acabamento talochado. Pode ser aplicado sobre vários tipos de substrato como: betão, reboco tradicional, argamassas, fibrocimento, etc. Apresenta uma elevada resistência aos U.V. e à intempéries. A sua pigmentação especial não deixa o substrato absorver calor.

Nesta linha de revestimento, NEUCEDECOR, consegue-se dois tipos distintos de acabamento:

- Acabamento raiado, fornecido em 4 granulometrias distintas: textura extra fina (0.8 mm), fina (1.0 mm), média (1.5 mm) e grossa (2.0 mm).
- Acabamento areado - NEUCEDECOR ARD.

Apresenta boas propriedades hidrofugas e tem um elevado grau de permeabilidade ao vapor de água. Especialmente recomendado para acabamento do sistema de isolamento térmico para fachadas (EITCS), NEUCETHERM.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

As superfícies a revestir devem estar bem limpas, secas, desengorduradas, isentas de poeiras, areias soltas e de sujidade, ligeiramente rugosas e bem fixas, com a vista a suportar a carga do produto de acabamento. No caso de superfícies frávies, pulvulentas ou quando há a necessidade de regularizar o suporte e reparar microfissuras, aplicar "IMPERNEUCE" misturado em partes iguais com cimento. Deixar secar 24 a 48 horas. No sistema de isolamento térmico para fachadas, usar como regulador de fundo o "NEUCETHERM PRIMÁRIO", que permite ser afinável aproximadamente à cor de acabamento do "NEUCEDECOR".

APLICAÇÃO

Aplicar o "NEUCEDECOR" sobre o suporte previamente preparado, em uma só demão, sem diluição utilizando uma talocha de inox, segundo técnica própria. Aplicar com temperaturas entre os +10°C e +35°C. Para informações mais detalhadas é favor consultar a respectiva ficha técnica (F7).

RENDIMENTO

Variável de acordo com a espessura do revestimento desejado. Em média 1.8 a 4.0kg/m².

- Textura Extra Fino - 1.8-2.0 Kg/m²
- Textura Fina - 2.0-2.5 Kg/m²
- Textura Média - 2.5-3.0 Kg/m²
- Textura Grossa - 3.0-4.0 Kg/m²
- NEUCEDECOR ARD - 2.0-2.5 Kg/m²

EMBALAGENS

Baldes de 25 Kg.

« NEUCEDECOR », est un revêtement organique coloré, destiné à la protection et à la décoration de murs extérieurs et intérieurs, avec finition talochée. Il peut être appliquée sur plusieurs types de substrat comme :

béton, crépi traditionnel, mortiers, fibrociment, etc. Il présente une haute résistance à l'U.V et à l'intempérie. Sa pigmentation spéciale ne laisse pas le substrat absorber la chaleur.

Dans cette ligne de revêtement, NEUCEDECOR, on peut obtenir deux types distincts de finition:

- Finition Rayé, fourni dans 4 granulométries distinctes : texture supplémentaire fine [0,8 mm], fine [1,0 mm], moyenne [1,5 mm] et épaisse [2,0 mm].
- Finition Sablée - NEUCEDECOR ARD.

Il présente de bonnes propriétés hydrofuges et a un élevé degré de perméabilité à la vapeur d'eau.

Spécialement recommandé pour finition du système d'isolation thermique pour façades (EITCS), NEUCETHERM.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à enduire doivent être bien propres, sèches, dégraissées, exemptes de poussières, de sables déliés et de saleté, légèrement rugueux et bien fixés, pour supporter le chargement du produit de finition

Dans le cas de surfaces friables, pulvulent ou quand il y a la nécessité de régulariser le support et réparer des microfissures, appliquer « IMPERNEUCE » mélangé en parties égales avec du ciment. Laisser sécher 24 à 48 heures.

Dans le système d'isolation thermique pour façades, utiliser comme régulateur de fond "NEUCETHERM PRIMAIRE", qui permet d'être affiné approximativement la couleur de finition de "NEUCEDECOR".

APPLICATION

Appliquer « NEUCEDECOR » sur le support préalablement préparé, en une seule couche, sans dilution en utilisant une taloché d'inox, selon une technique spéciale. Appliquer à températures entre les +10°C et +35°C. Pour informations plus détaillées, consulter la respective fiche technique (F7).

RENDEMENT

Variable conformément à l'épaisseur du revêtement désiré.

- En moyenne 1.8 à 4.0kg/m².
- Texture Extra Fine - 1.8-2.0 Kg/m²
- Texture Fine - 2.0-2.5 Kg/m²
- Texture Moyenne - 2.5-3.0 Kg/m²
- Texture Épaisse - 3.0-4.0 Kg/m²
- NEUCEDECOR ARD - 2.0-2.5 Kg/m²

EMBALLAGES

Seaux de 25 Kg.

"NEUCEDECOR" is an organic colored coating for protection and decoration of interior and exterior walls, with a mortarboard finishing. It can be applied on various types of substrate such as: concrete, traditional plaster, mortar, asbestos cement, etc. It has a high resistance to U.V. and the storm. Its special pigmentation does not allow the substrate to absorb heat.

On this finish line, NEUCEDECOR, can be two different types of finish:

- Stripe finishing, which comes in 4 different sizes: extra fine texture [0.8 mm], thin [1.0 mm], medium [1.5 mm] and thick [2.0 mm].
- Sanded finishing - NEUCEDECOR ARD.

Displays good waterproof properties and has a high degree of permeability to water vapor.

Especially recommended for finishing of the thermal insulation system to facades (EITCS), NEUCETHERM.

PREPARATION OF SUPPORT

The surfaces to be coated must be clean, dry, degreased, free of dust, sand and loose dirt, slightly rough and well fixed, in order to bear the burden of the finishing product.

In the case of friable surfaces, pulverulent or when there is a need to regularize the support and repair micro cracks, apply "IMPERNEUCE" mixed in equal parts with cement. Allow it to dry 24 to 48 hours.

In the system of thermal insulation for walls, use as a regulator of the fund "NEUCETHERM PRIMARY", which allows to tune approximately the color of the "NEUCEDECOR" finish in the system Big Mix.

APPLICATION

Apply "NEUCEDECOR" on the support, previously prepared, in a single coat without dilution using a stainless steel tray, accordingly the appropriate technique. Apply with temperatures between +10 ° C and +35 ° C. For further information please consult Technical File (F7).

COVERAGE

Variable according to the desired thickness of the coating. On average 1.8 to 4.0 kg/m².

- Extra fine texture - 1.8-2.0 Kg/m²
- Thin texture - 2.0-2.5 Kg/m²
- Medium texture - 2.5-3.0 Kg/m²
- Thick texture - 3.0-4.0 Kg/m²
- NEUCEDECOR ARD - 2.0-2.5 Kg/m²

PACKAGING

Buckets of 25 kg.

REVESTIMENTO ORGÂNICO · REVÊTEMENT ORGANIQUE · ORGANIC COATING



Cores afináveis no sistema Big Mix/
Couleurs affinable au système Big Mix/
Colors enabled in the tinting system Big Mix.

* Cores fortes · Couleurs fort · Strong colours.

Notas / Notes / Notes:

- As tonalidades das cores obtidas podem variar.

- Recomendamos que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação.

- Les tonalités des couleurs obtenues peuvent varier.

- Nous recommandons que soit fait un essai de couleur avant toute application.

- The shade of colour obtained may vary.

- We recommend you make a colour test before any application.

**NEUCE PORTUGAL**

Rua Joaquim Francisco Rocha - Apartado 4514
3701-902 Romariz
T: (+351) 256 840 040/1 · **F:** (+351) 256 840 049
neuce@neuce.pt · www.neuce.pt
PORTUGAL

NEUCE ANGOLA

Pólo Industrial de Viana - Estrada Viana- Zango
Apartado nº 34 Viana
T: (+244) 222 013 820 · **F:** (+244) 222 013 821
geral@neuce.co.ao · www.neuce.co.ao
REPÚBLICA DE ANGOLA

NEUCE MOÇAMBIQUE

Av. das Indústrias - Parcела 771, Armazém 3
Machava
T: (+258) 217 52 839 · **F:** (+258) 217 52 840
geral@neuce.co.mz · www.neuce.co.mz
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

NEUCE CABO VERDE

Achada Grande Trás
CP 291 Praia - Ilha de Santiago
T: (+238) 263 2222 · **F:** (+238) 263 5423
neuce.cv@neuce.pt
REPÚBLICA DE CABO VERDE

Delegação da Madeira

Rua Vale da Ajuda, 114
9000-116 Funchal
T/F: (+351) 291 754 898

Delegação do Algarve

Parque Empresarial do Algarve, Lote 4
8400-431 Lagoa
T: (+351) 961 331 885

Delegação do Lubango

Rua Tundavala - Bairro da Casa Verde
Mapunda- Lubango
T: (+244) 946 383 179 / 937 244 778
lubango@neuce.co.ao

Unidade de Nacala

Zona Industrial II, Talhão 84 - Bairro
Ontupaia
Nacala Porto
T: (+258) 820 045 738
nacala@neuce.co.mz



CATÁLOGO DE CORES

Catalogue de Couleurs
Coulour Guide

Outubro · Octobre · October 2009

