



METÁLICOS
CATÁLOGO DE CORES



Mettalic Colors Catalog
Catalogue de Couleurs Métalliques

ESMALTES

Enamel . Émail



400 Marfim




401 Champanhe



402 Creme



403 Camurça



404 Ocre



407 Vermelho



408 Cereja



409 Grenat



410 Vermelho Óxido

488 Branco

499 Preto

VOUGASINTE

Esmalte Sintético

Produto baseado numa resina alquídica longa em óleo, especialmente formulado para acabamentos brilhantes em interiores e exteriores.
Rendimento: 10 -12 m² / litro / demão
Secagem: 4 - 24 horas
Diluição: Diluente Sintético

Synthetic Enamel

Product based on long oil alkyd resin, specially formulated for shiny finishing's in interiors and exteriors.
Coverage Rate: 10 -12 m² / Lt / coat
Drying Time: 4 - 24 hours
Dilution: Synthetic Thinner

Émail synthétique

Produit base dans une résine alkyde longue en huile. Spécialement formulé pour les finitions brillantes à l'intérieur et à l'extérieur.
Rendement: 10-12 m² /Lt/couche
Séchage: 4 - 24 heures
Dilution: Diluant Synthétique

INDULAC

Esmalte industrial secagem rápida

Produto baseado numa resina alquídica curta em óleo, especialmente formulado para acabamentos decorativos de secagem rápida, para aplicação em sup. metálicas.
Rendimento: 8-10 m² /Lt/demão
Secagem: 15 minutos a 8 horas
Diluição: Diluente Celuloso

Industrial Enamel (fast drying)

Product based on a short oil alkyd resin, specially formulated for fast-drying decorative finishes, for application in metallic surfaces.
Coverage Rate: 8 -10 m² /Lt / coat
Drying Time: 15 minutes to 8 hours
Dilution: Cellulose Thinner

Émail industriel de séchage rapide.

Produit base dans une résine alkyde courte en huile. Spécialement formulé pour les finitions décoratives de séchage rapide, pour l'application aux surfaces métalliques.
Rendement: 8 -10 m² /Lt/couche
Séchage: de 15 minutes à 8 heures
Dilution: Diluant Cellulosique




419 Amarelo




411 Cinza Prata




421 Azul Claro




417 Verde



405 Castanho




406 Cast. Chocolate



420 Laranja




424 Rosa



412 Cinzento



413 Cinza Pombo



422 Azul



423 Azul Forte



425 Verde Musgo



418 Verde Garrafa

Nota: As tonalidades das cores obtidas podem variar, devido ao número de demãos aplicadas e ao tipo de substrato. Recomendamos que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação.

Nota: Les tonalités des couleurs obtenues peuvent varier, dû au nombre de couches appliquées et au type substrat. Nous vous recommandons de tester la couleur avant toute application.

Nota: The shades of color obtained may vary due to number of coats applied and the type of substrate. We recommend you make a colour test before any application.

ESMALTES ANTI-FERRUGEM

Anti-Rust Enamel . Émail antirouille



405 Castanho



407 Vermelho



412 Cinzento



418 Verde Garrafa



422 Azul

488 Branco

499 Preto

VOUGALITE

Esmalte anti-ferrugem

Esmalte sintético de acabamento liso e brilhante, com uma combinação de pigmentos anticorrosivos e inibidores de corrosão, concebido para aplicações em sup. metálicas já atacadas, diretamente sobre a ferrugem.

Rendimento: 8-10 m² /Lt/demão

Secagem: 2 - 24 horas

Diluição: Diluente Sintético

Anti-Rust Enamel

Synthetic enamel presenting a smooth and shiny finishing, with a combination of anticorrosive pigments and corrosion inhibitors, designed for applications in metallic surfaces already attacked, directly on the rust.

Coverage Rate: 8 -10 m² / Lt / coat

Drying Time: 2 - 24 hours

Dilution: Synthetic Thinner

Émail antirouille

Émail synthétique de finition lisse et brillante, avec une combinaison de pigments anticorrosifs et inhibiteurs de corrosion, conçu pour des applications en surfaces métalliques, attaqués par la rouille, directement sur la rouille.

Rendement: 8-10 m² /Lt/couche

Séchage: 2 - 24 heures

Dilution: Diluant Synthétique

VOUGALITE FORJA

Esmalte forjado . Forged Enamel . Émail forgé



450 Cinza Prata



451 Cinzento



452 Preto



453 Bronze



454 Azul



455 Dourado



456 Castanho



457 Verde

VOUGALITE FORJA

Esmalte forjado

Esmalte sintético de acabamento efeito forjado, de alta resistência à corrosão. Produto para aplicação em todas as superfícies ferrosas, em interiores e exteriores, tais como: gradeamentos, portões, mobiliário, candeeiros, etc.

Rendimento: 8 - 10 m² /Lt/demão

Secagem: 2 a 4 horas.

Intervalo entre demãos: 8 a 24 horas

Diluição e aplicação: Aplicação com trincha ou rolo, sem diluição e se for aplicado a pistola, diluir apenas com diluente sintético.

Forged Enamel

Synthetic enamel presenting a finish wrought effect with high corrosion resistance. Product for application in all interiors and exteriors ferrous surfaces, such as: railings, gates, furniture, lamps, etc.

Coverage Rate: 8 -10 m² / Lt / coat

Drying Time: 2 - 4 hours

Interval between coats: 8 to 24 hours

Dilution and application: Do not dilute in applications with paintbrush or roller. Dilute with synthetic thinner, only if it is applied with paint gun.

Émail forgé

Émail synthétique ayant une finition s'aspect forgé, ayant une haute résistance contre la corrosion. Produit pour application en toutes surfaces ferreuses, à l'intérieur et à l'extérieur, tels que : treillis métalliques, portails, mobilier ampadaire, etc..

Rendement: 8 - 10 m² /Lt/couche

Séchage: de 2 à 4 heures.

Intervalle entre couches: de 8 à 24 heures

Dilution et application: Application au pinceau aplati ou au rouleau, sans dilution. Au cas d'être appliqué au pistolet, ne diluer qu'avec du diluant synthétique.

ALUMÍNIOS

Aluminum . Aluminium



9006 Prateado



1036 Bronze



2500 Dourado

Alumínios

Produto baseado em resinas sintéticas e pigmentos metálicos. Indicado no acabamento de substratos metálicos.
Rendimento: 8 - 9 m² /Lt/Demão
Secagem: 20 Min - 6 Horas
Diluição: 5 - 10% com Diluente Sintético.

Aluminum

Product based on synthetic resins and metallic pigments. It is indicated on metal substrates finishing.
Coverage Rate: 8 -9 m² /Lt/Coat
Drying Time: 20 Min - 6 Hours
Dilution: 5-10% with Synthetic Thinner.

Aluminium

Produit issu des résines synthétiques et de pigments métalliques. Indiqué dans la finition des substrats métalliques.
Rendement: 8 à 9 m² /Lt/Coat
Séchage : 20 Min - 6 Heures
Dilution: 5 à 10 % avec le Diluant Synthétique.

VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal

: +351 232 470 970 **Tel:** +351 967 251 069 **Fax:** +351 232 470 975 **Email:** geral@vougatintas.pt

www.vougatintas.pt



damos cor aos seus sonhos

